



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА
ПАРТИЈА 1 -ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРЕ
ПАРТИЈА 2-СИЛОС ЗА БРАШНО ЗА ПОТРЕБЕ ПЕКАРЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА
редни број ЈНОП 4/16

Београд, јул 2016. год

страна од 111

Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца	Окружни затвор у Београду
Седиште и адреса наручиоца	Бачванска 14, 11000 Београд
Овлашћено лице	Звонко Груловић, Управник
Лице овлашћено за потписивање уговора	Звонко Груловић, Управник
Лице за контакт	Љубомир Мартиновић-питања спецификације Оливера Мијаиловић Јојић-припрема понуде општи део Тел: 3813-502
Телефон и факс	011/381-3502
Е-маил	bgzatvor@uiks.gov.rs
Порески идентификациони број (ПИБ)	103698520
Матични број наручиоца	17621483
Шифра делатности	8423
Назив банке	Управа за трезор
Број рачуна	840-734621-08

Место и датум,
Београд, јул 2016. године

Окружни затвор у Београду као Наручилац



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/20 12, 14/20 15 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке редни број ЈНОП 4/16, број 404- 17 /16-04 од 21.07.2016. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку број 404-17 /16-04 од 21.07.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У отвореном поступку за јавну набавку добара обликовану по партијама /Партија 1 набавка опреме за опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно за потребе пекаре Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16

Конкурсна документација садржи:

ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦУ	2
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	4
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (предмер и предрачун)	5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..10,37	
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.....	14
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	15
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ....	73
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	76
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	77
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА... ..	78



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца	Окружни затвор у Београду
Адреса	Бачванска бр.14, Београд
Интернет страница	http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9499/javne-nabavke-.php
Радно време	понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова

2) Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара обликоване по партијама /Партија 1 набавка опреме за опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно за потребе пекаре Окружног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16

општи речник набавки -44613110-4 силос, 39713100-4 машина за суђе, 39711100-0, 3160000-2

4) Партије

Укупно процењена вредност набавке 20.235.333 динара

ПАРТИЈА 1: Опрема за опремање пекаре .Процењена вредност 12.500,000 динара без ПДВ

ПАРТИЈА 2: Силос за брашно за потребе пекаре. Процењена вредност 7.735.333 динара без ПДВ

5) Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6) Рок за доношење одлуке о додели уговора



Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

7) Контакт

Лица за контакт: Љубомир Мартиновић – питања везана за спецификацију и Оливера Мијаиловић Јојић општа припрема понуде, комисија за јавну набавку ; e-mail адреса: bgzatvor@uiks.gov.rs

Радно време: понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара обликоване по партијама /Партија 1 набавка опреме за опремање пекаре и Партија 2 набавка силоса за брашно за потребе пекаре Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16

општи речник набавки -44613110-4 силос, 39713100-4 машина за суђе, 39711100-0, 3160000-2

2) Партије

ПАРТИЈА 1: Опрема за опремање пекаре

ПАРТИЈА 2: Силос за брашно

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

За предметну јавну набавку

1. Врста добара

Опрема за опремање новоизграђене пекаре и силос за брашно за потребе пекаре Округног затвора у Београду

2. Количина

Врста и количина добара/опреме детаљно описана кроз спецификацију која је саставни део ове документације налази се на страни од 19-46 и друго, ове документације.

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са захтевима наручиоца према гаранцијама произвођача опреме и постгаранцијској подршци испоручиоца опреме.

5. Време испоруке и уградње опреме: 40 календарских дана у року од дана обостраног потписивања уговора.



Време изградње (постављања) сироса и пратеће инфраструктуре 60 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора

6. Место испоруке и монтаже

Објект Наручиоца, просторије пекаре Бачванска 14, Београд- За ПАРТИЈУ 1
дворишни део објекта , Бачванска 14, Београд- За ПАРТИЈУ 2

7. Предност за домаће понуђаче и добра

У складу са чланом 86. став 1. Закона о јавним набавкама у ситуацији када постоје понуде понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75 ст. 2. Закона).



1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1 технички капацитет и кадровски капацитет

Технички капацитет

- Потребно је да понуђач обезбеђује минимум један овлашћени сервис за добра наведена у техничкој спецификацији- за партију 1
- Потребно је да понуђач обезбеђује минимум један сервис за силос наведен у техничкој спецификацији -за партију 2
- Потребно је да понуђач гарантике да ће у случају позива да извршити сервисну интервенцију извршити увид у року од најдуже 12 часова од часа пријаве квара, односно отклонити квар у року од најдуже 24 часа од часа извршеног увида.

Кадровски капацитет

- Минимум 2 радно ангажована /сертификована /овлашћена сервисера од стране произвођача понуђених добара из техничке спецификације за редни број 8,9,12,16,18,19,20,21,22,27,35,36,41-у обрасцу понуде и техничкој спецификацији за Партију 1
- Минимум 2 радно ангажована сертификована /овлашћена сервисера /од стране произвођача силоса за Партију 2

1.2.2 техничка усаглашеност производа

- **СЕРТИФИКАТИ**
Потребно је да опрема садржиу СЕ знак и понуђач уведен систем ISO 9001
- Понуђач је дужан доказати усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације достављањем каталога /каталошке стране произвођача са сликом пронуђеног добра са детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност техничких карактеристика, оверен и потписан од стране понуђача и назначеним редним борјем из техничке спецификације за обе партије и изјаву изјаву на меморорандуму понуђача да су подаци у проспекту /каталогу веродостојни и тачни са наведеним техничким карактеристикама како би наручилац из проспекта/каталога јасно и недвосмислено могао утврдити која се добра нуде и да ли понуђена добра одогоарају траженим техничким карактеристикама и захтевима наручиоца.



1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је уз понуду дужан да достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности **минимум 60 дана** од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде, у износу 100.000,00 динара, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: Понуђач изменио или опозвао понуду у време трајања важности понуде без сагласности, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена као најповољнија одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла или повраћај аванса. **ВАЖНО:** Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи напред наведене елементе.

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је уз понуду дужан доставити писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности до 01.12.2016.године.

(10% вредности уговорене обавезе подразумева ону вредност за колико партија понуђач учествује. У случају да учествује у више партија, у самом писму о намерама морају бити означене вредности гарантованог износа од 10% за сваку партију појединачно с могућношћу да банка изда гаранцију за оне партије за коју понуђач буде изабран).

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције повраћај аванса у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора у висини аванса, са роком важности најмање 10 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Банкарска гаранција за повраћај аванса, мора бити са клаузулама: Неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор што је неопходно навести у писму о намерама.



(висина аванса од 30% подразумева вредност укупно закљученог уговора за конкретног понуђача и за колико партија понуђач учествује. У случају да учествује у више партија, у самом писму о намерама морају бити означене вредности ванса у износу од по 30% за сваку партију појединачно с могућношћу да банка изда гаранцију за оне партије за коју понуђач буде изабран).

ПИСМО О НАМЕРАМА (ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО) банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је уз понуду дужан доставити обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без права приговора, гаранције отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности гаранције до 30.11.2018.године.

(10% вредности испоручене и уграђене опреме и силоса подразумева ону вредност за колико партија понуђач учествује. У случају да учествује у више партија, у самом писму о намерама морају бити означене вредности гарантованог износа од 10% за сваку партију појединачно с могућношћу да банка изда гаранцију за оне партије за коју понуђач буде изабран).

Банкарску гаранцију по основу овог писма о намерама извођач предаје на дан предаје примљене монтиране опреме од стране понуђача у просторијама наручоца уз запосник о примопредаји опреме између представника наручиоца и понуђача.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 2.1.3. (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

* Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ ДОБАРА

Рок за испоруку и монтажу наведене опреме и силоса износи:



-40 календарских дана за ПАРТИЈУ 1

-60 календарских дана за ПАРТИЈУ 2

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у одељку 1. тач. 1.1. овог поглавља, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 1) овог поглавља - Доказ : Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 2) овог поглавља - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих; Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;



1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 3) овог поглавља - Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1.4. Услов из члана 75. став 2. Закона, наведен у одељку 1. тачка 1.1. подтачка 5) овог поглавља - Доказ : Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2. Додатни услови из чл. 76. Закона, наведени у одељку 1. доказују се:

За технички капацитет и кадровски капацитет (1.2.1. одељка услови за учешће) потребно је доставити:

Технички капацитет ДОКАЗ:

- **Списак овлашћених сервиса** сачињен на документу понуђача (меморандуму) са подацима о овлашћеном сервису: назив, адреса, контакт телефон, за сва наведена добра потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.

- **Изјаву потписану и оверену од овлашћеног лица** понуђача да ће у случају позива да изврши сервисну интервенцију, извршити увид у року од најдуже 12 часова од часа пријаве квара, односно отклонити квар у року од најдуже 24 часа од часа извршеног увида.

Кадровски капацитет

- **Списак овлашћених сертифицираних сервисера** сачињен на документу са меморандумом понуђача са подацима о овлашћеном сервису назив, адреса, контакт телефон за сва наведена добра потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом. Уз списак је потребно доставити списак важећих сертификата (овлашћења) произвођача и основ радног ангажовања (уговор о раду или други одговарајући доказ у складу са Законом о раду)

1.2.2 техничка усаглашеност производа



- **СЕРТИФИКАТИ**

Потребно је да опрема садржи CE знак „Conformité européenne“ (engl. European Conformity) тј. ознаку произвођача да је производ у складу са смерницама EU и одговарајућим европским нормама на које се позивају смернице

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом – фотокопија важећег сертификата

- Понуђач је дужан доказати усаглашеност понуђених добара са техничком спецификацијом из конкурсне документације **достављањем каталога /каталошке стране** произвођача са сликом пронуђеног добра са детаљним техничким карактеристикама и моделом из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност техничких карактеристика, оверен и потписан од стране понуђача и назначеним редним борјем из техничке спецификације за обе партије и изјаву изјаву на меморорандуму понуђача да су подаци у проспекту /каталогу веродостојни и тачни са наведеним техничким карактеристикама како би наручилац из проспекта/каталога јасно и недвосмислено могао утврдити која се добра нуде и да ли понуђена добра одговарају траженим техничким карактеристикама и захтевима наручиоца.

Понуђачи су дужни у понуди за обе партије обавезно да доставе и:

- **Проспект произвођача оверен печатом од стране понуђача ;**
- **Превод проспекта на српски језик (уколико проспект није на српском језику понуђач је дужан да уз каталог у понуди достави и превод каталога на српски језик)**
- **Комисија задржава право да у сваком тренутку затражи додатна објашњења, изврши увид и прегледа опрему код понуђача или на месту где је понуђач испоручио.**

Кадровски капацитет ДОКАЗ:

- **Списак сертифицираних сервисера** сачињен на документу са меморандимом понуђача, са подацима о сервисеру: име и презиме и основ радног ангажовања у сервису, потписан у од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом. Уз списак је потребно доставити и фотокопије важећих сертификата овлашћења произвођача.

3) Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре **не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1)** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре **не мора да приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних**



услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.3 овог одељка.

4) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

5) Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежног органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

7) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин, са назнаком: „Поступак за јавну набавку добара опреме и силоса за опремање пекаре у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 4/16“.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује уговор

Избор најповољније понуде у предметој јавној набавци извршиће се применом критеријума **„НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА“**.

Резервни критеријум: у случају понуђача са једнаком ценом, уговор ће се доделити оном понуђачу који је понудио нижу цену за позиције под редним бројем 8,9,12,16,18,19,20,21,22,27,35,36 и 41 за Партију 1 (укупно за наведене позиције односно опрему под означеним редним бројевима у обрасцу понуде) и ко је понудио нижу цену за редни број 1 Партија 2

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ



Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. Иста ће бити достављена свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку ДОБАРА
ОПРЕМЕ И СИЛОСА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У
БЕОГРАДУ, редни број ЈНОП 4/16

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Понуђач (заокружити):	А: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице
Врста – величина правног лица (заокружити):	А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	



Лице овлашћено за потписивање уговора	
---------------------------------------	--

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. ОПРЕМА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ

А ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ (ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2)
Б ЗА ПАРТИЈУ ____

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	



	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	



	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРУ:

Naziv ponuđača	
Sedište	



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

Улица и број		
Телефон		
Понуђач (врста, величина правног лица)	A: правно лице Б: предузетник В: физичко лице	A: велико Б: средње В: мало Г: микро
Матични број:		
PIB		

REDNI BROJ	NAZIV	PONUĐENI PROIZVOĐAČ	JEDINICA MERE	POTREBNO PO JEDINICI MERE	JEDINIČNA CENA (BEZ PDV)	JEDINIČNA CENA (SA PDV)	UKUPNO CENA (BEZ PDV)	UKUPNO CENA (SA PDV)
1.	Jednodelno korito za pranje ruku Fiksirano na zid. Sa mešajućom slavinom i sifonom I ostalim potrebnim elementima za montažu. Uključivanje vode kolenom Izrađeno od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 Dim 45x40x50		Kom	2				



2	Drzac Parirnih ubrusa, fiksiran na zid inox		kom	2				
3	Dozator tečnog sapuna izrađen od inox-a Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid.		kom	2				
4	Sto za otpatke Sa otvorom na sredini stola. Bez donje police. Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Dim / cm 70x70x85		kom	1				



5	<p>Dvodelni sudoper</p> <p>Dva bazena sudopere sa zaobljenim ivicama израђени од киселootpornог inox-a AiSi 304, Č4580 дебљине 1mm. Конструкција и доња полица израђени су од водootpornог inox-a. Носећи елементи израђени су од квадратних цеви 40x40x1,2 mm. Конструкција увучена у односу на радну плочу 20mm. Заштита према зиду подигнута за 100mm. Са предње стране постављена маска целом дужином. Сто је са штелујућим PVC ногicama.</p> <p>Dim / cm 160x70x85</p>		kom	1				
6	<p>Tuš baterija sa gibajućim crevom i slavinom – hrom</p>		kom	1				
7	<p>Konzolni ocedivač</p> <p>Izrađen komplet od inox-a AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30</p>		kom	1				



8	<p>Masina za pranje</p> <p>plehova, velikih posuda i termosaa programom za natapanje posuda</p> <p>Kapacitet min. 40/22/12 korpi na sat i kratki program od min. 64/40/23 korpi na sat,</p> <p>Dimenzija mašine max. 1500x890/1375x1900/2350mm (kod otvorenih vrata)</p> <p>Dimenzija pranja plehova i alata od min. 1250x650x750 mm, visina otvora za umetanje posuda 800mm</p> <p>Dimenzija osnovne korpe min. 1200x650mm</p> <p>Potrebna količina vode za ispiranje za svaki ciklus pranja max. 8 lit</p> <p>Temperatura tanka min. 60°C, temperatura ispiranja min. 82 °C</p> <p>Ukupna priključna snaga max 17 kW (ulazne t. 20°C), napon 3x400 V, 50-60Hz,25A</p> <p>Standardna oprema:</p> <p>Pritisak pranja podesiv za različitu vrstu posuda, inteligentno filtriranje vode za pranje preko filtera za najfinije nečistoće, brza promena nivo rezervoara u tri odabrana koraka, ugrađen dozator za deterdžent za natapanje posuda (kod okorelosti prljavštinom), ugrađen dozator za deterdžent, ugrađen dozator za ispiranje, ugrađen senzor curenja, dodatno start dugme na ergonomskoj visini, rukovanje preko Touchscreen – ekrana</p>		kom	1			
---	---	--	-----	---	--	--	--



9	Zidni parohvatač sa filterima bez odvodnih cevi i ventilatora. Izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580. Postavljen je na visini od 2,0m od gotovog poda do donje ivice parohvatača. Sa prostorom da vrata hauberice ulazi u njega Dim/cm 150x100x50		kom	1				
10	Dvoetažna kolica Sa dve etaže. Izrađena su komplet od inox-a AiSi 304. sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 86x65x92		kom	1				
11	Stalaža za posude Sa rešetkastim policama 4 komada. Police su sa ojačanjima debljine 40mm. Konstrukcija je izrađena od kvadratnih vodootpornih inox cevi dim 40x20x1,2mm, sa štelujućim PVC nogicama Dim/cm 120x60x180		kom	2				



12	Омекшавач воде – регулише аутоматско омекшавање воде из довода, без коришћења струје. Овим уређајем се управља преко протока воде. Потребно је да уређај буде опремљен са две патроне за омекшавање воде. Једна патрона допрема воду док се друга регенирише. Капацитет лит-лит/мин 30 лит/мин (примена до макс. 40dH тврдоће воде), проводљивост- 2000 ms/cm, укупна температура доводне воде - макс. 65°		ком	1				
13	PVC корпе за хлеб 510x425x400mm		ком	140				
14	PVC корпе за печиво Dim 510x425x135		ком	100				
15	Бактерицидна UV лампа Израђена од inox-а		ком	1				
16	Спирални миксер капацитета 75 kg брашна, капацитета 12/120 kg теста, са две брзине, са тајмером, ход уназад посуда inox, снага мотора спирале 5,2 kw, снага мотора посуде 0,55 kw, капацитет посуде 188 l Dim 125,1x77,9x150,2cm		ком	1				



16	Radni sto mobilni Radna površina израђена од кiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 дебљине 1mm. Конструкција и доња полица израђени од водootpornog inox-a. Noseћи елементи израђени од квадратних цеви 40x40x1,2 mm. Конструкција увучена у односу на радну плочу 20mm. Заштита према зиду подигнута за 100mm, и једним паром окретних тоčkova са коћницом Dim / cm 140 x70x85		kom	1				
18	Delilica testa Podela *komadi 150 -650 gr, капацитет 700-2200/h, број клипова 1, 38V 50 HZ, N+PE Dim 68,5x110,5x150,5 cm		kom	1				
19	Mašina za okruglo oblikovanje testa капацитета 4000 kom /h од 150-600 gr. Tefloniziran kanal за обликовање, 380V, 50-60 Hz N+ PE, електрична снага 1,2 kw Dim 92x98,5x143 cm,		kom	1				



20	Poluautomatska delilica – okruglitelj testa Kapacitet:30 delova, masa deljenog komada 40-120 gr, električna snaga 0.75 KW Dim 640x570x2050 mm,		kom	1				
21	Intermedijalna komora Kapacitet 280 komada; komadi od 150-650gr, 380V 50Hz N + PE električna snaga total 0.55 Kw Dim 192,5x152x251,5 cm		kom	1				
22	Linijaska mašina za uvijanje testa od 100 do 1000 gr. Kapacitet do 4000kom/h , sa četiri cilindra 380 V 50-60 Hz , N + PE električna snaga 1,1 kW Dim 76,5x212x136 cm		kom	1				
23	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Dim / cm 160 x70x85		kom	1				



24	Stona vaga Sa opsegom merenja do 30kg		kom	1				
25	Kolica za brašno Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa za obljenim ivicama bazena I jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 60x60x60		kom	1				
26	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Bez donje policeKonstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogenicama. Dim / cm 180 x70x85		kom	1				



27	Frižider sa punim vratima Sa jednim vratima sa zaobljenim ivicama i bravom sa zaključavanjem. Izađen od inox-a AiSi 304. Podesivim inox policama. Kapaciteta 650 lit. Sa mogućnošću programiranja režima rada od 0C do +10C. Nesmetani rad frižidera pri temperaturi prostorije od 40C i priključenje na HACCP kontrolu. Dim / cm 75x80x205		kom	1				
28	Maska ledja frizidera inox Dim 70x205 cm		kom	1				



29	<p>Radni sto sa jednodelnim sudoperom</p> <p>Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama i ugrađen na desnoj strani. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Zadnja strana stola zatvorena.</p> <p>Dim / cm 145 x70x85</p>		kom	1				
30	<p>Mešajuća slavina - hrom</p>		kom	1				
31	<p>Neutralni sto sa tri fijeke</p> <p>Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađene tri fijeke. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim/cm 50x70x85</p>		kom	1				



32	<p>Neutralni sto</p> <p>Sa jednostranim kliznim vratima i srednjom policom. Dvoja kliznih vrata su postavljena celom dužinom stola. Vrata su izrađena od dvostrukog inox-a sa ugrađenim točkicama i ručkom za otvaranje celom visinom vrata.</p> <p>Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama. Konstrukcija, srednja i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađena fijoka na desnoj strani. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 140 x70x85</p>		kom	1				
33	<p>Sterilizator noževa</p> <p>Služi za sterilizaciju manjeg priručnog alata. Rad na principu UV zračenja.</p> <p>Zapremine 30 lit.</p> <p>Dim / 50x16x60cm</p>		kom	1				
34	<p>Komplet pekarskog alata</p> <p>Paušalno</p>		kom	1				



35	Етажна пећ – Са четири етаже, 12 плехова по етажи, димензија једне етаже 185x162 cm, управљање радом пећи са Touch sreen екраном посебно за сваку етажу, Свака етажа понаособ има задаванје температуре плафона I посебно патоса, могућност podešavanja snage грајача плафона I посебно snage грајача патоса, klapne за отпараванје етажа, snaga пећи 62 Kw, врата етаже од termootpornog стакла дебљине 1 cm, spoljna ширина пећи 245 cm dubina 225cm i spoljna visina 200cm		kom	1				
36	Fermentaciona komora Са двоја врата капацитета 4 колица, са сопственим generatorom pare i grejanjem. Elektronska kontrola vlažnosti i temperature. Izrada od panela, unutrašnjost inox, spoljašnost plastificariani lim, са providnim vratima, osvetqenjem, pod od kiselootpornog prohroma Ai Si 304, Snaga 4,4 kw Dim / cm 160x200x200		kom	1				



37	Kolica za plehove Sa klizačima za plehove, sa razmakom između klizača od 10cm, kolica sa 16 nosača Izrađena komplet od inox-a AiSi 304 sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 65x81x173		kom	8				
38	Pekarski plehovi Izrađeni od alumunijumskog lima Dim / cm 40x60 cm		kom	200				
39	Kolica za potezne aparate od prohroma 12 pari nosača I izvlačačem za stavljanje aparata na šnitiranje sa točkovima fi 16 cm		kom	2				
40	Potezni aparat od aluminijuma Širine 60cm korisne dužine 168 cm ukupne dužine 200cm, sa mogućnošću ubacivanja sirovog proizvoda i vadjenja iz peći gotovog proizvoda		kom	24				



41	Omekšivač vode Mogućnost preciznog podešavanja tvrdoće vode na licu mesta, kapacitet protoka 2,5 ulaznog pritiska 20 lit/min.Ulazna tvrdoća vode 29 °dh ukupne tvrdoće vode Pritisak ulazne vode min 1,5/max8,0bar Dimenzije 260x505x765 mm		kom	1				
42	Stalaža – kolica za hlađenje hleba Sa perforiranim policama. Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom Dim / cm 85x120x180		kom	8				
43	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304, Dim / cm 115 x70x3cm		kom	1				



44	Trokadero – izlivno korito Sa jednim bazenom. Bazen je sa zaobljenim ivicama израђен од киселootpornог inox-a AiSi 304, Č4580 дебљине 1mm. Конструкција је израђена од водootpornог inox-a. Noseći elementi су израђени од квадратних цеви 40x40x1,2 mm. Заштита према зиду подигнута за 500mm. Dim / cm 60x60x120		kom	1				
45	Aparat za pranje pod pritiskom		kom	1				
46	Zidno crevo 30 metara		kom	2				
47	Dvodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 65x45x180cm		kom	8				
48	Jednodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 35x45x180cm		kom	2				
49	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve израђено од inox-a AiSi 304, Dim / cm 170 x70x3		kom	1				
Укупна вредност без пореза на додату вредност :								



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

Словима, укупна вредност за партију без пореза на додату вредност:	
Укупан износ пореза на додату вредност:	
Укупна вредност са порезом на додату вредност	

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 СИЛОС ЗА БРАШНО

Naziv ponuđača		
Sedište		
Ulica i broj		
Telefon		
Ponudáč (vrsta, veličina pravnog lica)	A: pravno lice Б:preduzetnik B: fizičko lice	A: veliko Б: srednje B: malo Г: mikro
Matični broj:		
PIB		



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

REDNI BROJ	NAZIV	PONUĐENI PROIZVOĐAČ	JEDINICA MERE	POTREBNO PO JEDINICI MERE	JEDINIČNA CENA (BEZ PDV)	JEDINIČNA CENA (SA PDV)	UKUPNO CENA (BEZ PDV)	UKUPNO CENA (SA PDV)
1.	Силос за брашно 25 тона израђено у целисти од црног челика, заштићен са епоксидним премазом са унутрашње стране, опремљен отворима на крову за прикључење: аспирационог филтера, транспортног цевовода за пуњење силоса, транспортног цевовода за мешање брашна у силосу, противексплозивне клапне горњег ниво показивача, отпашне цеви дозатора и ревизионог поклопца; опремљен пењалицама са леђобраном, платформом на крову силоса за кретање и оградом на крову силоса. Носећа конструкција силоса израђена од челичних цеви и профила од црног материјала обложена алуминијумским лимом са вратима за улаз.		Ком	1				
2	Мерне ћелије за мерење брашна у силосу са дисплејом		Ком	1				
3	Вибро изузимач уграђен од прохрома са вибро мотором снаге 0,55 kw		Ком	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

4	Тампон кош испод силоса запремине 0,5 м3 израђен од прохрона, опремљен отвором за пуњење, прикључком за горњи ниво показивач и прикључком за отпашивање		Ком	1				
5	Транспротни секторски дозатор 2,5 t/h израђен од прохорана и опремљен мотор редуктором снаге 0,37 kw		Ком	1				
6	Аспирациони филтер површине 5 м2 са пнеуматским отресањем, израђен од прохорана и опремљен радијалним вентилатором снаге 1,5 kw		Ком	1				
7	Ниво показивач са елисом		Ком	2				
8	Цевовод за пуњење силоса из аутоцистерне NO100 израђен од прохорнских елемената: праве цеви, лукови, R=1.5D, прирубнице, држачи, вијчана роба, заптивке и ватрогасна спојка за прикључење		Ком	1				
9	Агрегат ниско притисног компресора за пнеуматски транспорт брашна из силоса до ваге за брашно снаге мотора 7,5 kw-вакум пумпа		Ком	1				
10	Пнеуматска скретница NO60 за преусмеравање правца транспорта брашна израђена од прохрона и опремљена пнеуматским цилиндром		Ком	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

11	Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до крова силоса-систем за мешање брашна-израђен од прохронских елемената: праве цеви, лукови, R=10 D, прирубнице, држачи, виичана роба, заптивке и носачи		Ком	1				
12	Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до ваге израђен од прохронских елемената прави делови, лукови, спојнице, носачи и еластични комад за везу са вагом		Ком	1				
13	Цевовод за ваздух од вакум пумпе до ваге NO60		Ком	1				
14	Ротационо контролно сито NO50 израђено до прохрона са мотором снаге 1,1 kw		Ком	1				
15	Кош ваге за 150 кг брашна израђен од прохорана са аутоматским лептир вентилом за пражњење		Ком	1				
16	Конзолни носач ваге израђен од челичних цеви и профила од црног материјала а заштићен бојом за прехранбену индустрију		Ком	1				
17	Мерна ћелија за 500 кг брашна		Ком	1				
18	Електронски PLC box ваге са могућношћу програмирања жељене тежине одмеравања		Ком	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

19	Електронски уређај за избор режима вакум компресија		Ком	1				
20	Главни електроенергетски разводно командни орман		Ком	1				
21	Командни орман за конекцију кабла од аутоцистерне		Ком	1				
22	Електромоторни развод-комплет		Ком	1				
23	Главни машински и електропројекат		Ком	1				
24	Транспорт опреме до места монтаже							
25	Ангажовање аутодизалице за истовар и монтажу силоса и монтажа силоса и комплетне опреме са пуштањем у рад							
Укупна вредност без пореза на додату вредност :								
Словима, укупна вредност за партију без пореза на додату вредност:								
Укупан износ пореза на додату вредност:								
Укупна вредност са порезом на додату вредност								

На основу објављеног позива Округног затвора у Београду за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликованом у две партије/опреме и силоса за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16, а на основу захтеване техничке спецификације која је саставни део конкурсне документације **достављамо следећу:**



П О Н У Д У
ЗА ПАРТИЈУ _____
И /ИЛИ ПАРТИЈУ _____

(заокружити)

- а) Самостално**
б) Заједничка понуда
ц) Понуда са подизвођачем
 Заједничка понуда:

Учесници у заједничкој понуди (навести све учеснике)

Понуда са подизвођачем (навести све подизвођаче)

ПОНУЂЕНА ЦЕНА (БЕЗ ПДВ) _____
(бројчано и словима)

АВАНС 30% УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА
ОБОСТРАНОГ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА А ПО ПРИЈЕМУ БАНКАРСКЕ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА ЗА ПАРТИЈУ 1 . Преостали део уговореног
износа у року од 15 дана од записничког пријема испоручене и уграђене опреме и силоса
између продавца и купца.

АВАНС 30% УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА
ОБОСТРАНОГ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА А ПО ПРИЈЕМУ БАНКАРСКЕ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА ЗА ПАРТИЈУ 2 . Преостали део уговореног
износа у року од 15 дана од записничког пријема испоручене и уграђене опреме и силоса
између продавца и купца.

ОПРЕМА ЈЕ САГЛАСНА СВИМ ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА У ПОГЛЕДУ
ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЕНЕРГЕТСКИХ ЗАХТЕВА

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: 60 дана

ГАРАНТНИ РОК за испоручену ОПРЕМУ: Минимално према гарантном року произвођача
опреме.

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: 40 календарских дана од обостраног потписивања
уговора (ПАРТИЈА 1) и 60 дана (ПАРТИЈА 2) од обостраног потписивања уговора.



Место и датум,
_____, ____ . ____ . 2016. год.

Понуђач,

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац ПОНУДЕ-СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

БРОЈ ПОНУДЕ _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса:
Број телефона / факса:
Матични број:
ПИБ:

На основу позива за подношење понуде за праметну набавку подносимо понуду број _____ од _____ године.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1 ОПРЕМА ЗА ПЕКАРУ

1. Jednodelno korito za pranje ruku
Fiksirano na zid. Sa mešajućom slavinom i sifonom I ostalim potrebnim elementima za montažu.
Uključivanje vode koleno
Izrađeno od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580
Dim 45x40x50 Kom 2
2 Drzac
Parimih ubrusa, fiksiran na zid



inox kom 2

3 Dozator tečnog sapuna израђен од inox-a

Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid. kom 2

4 Sto za otpatke

Sa otvorom na sredini stola. Bez donje police. Radna površina израђена од киселootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija израђена од vodootpornog inox-a. Noseći elementi израђени од kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija увучена у односу на radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.

Dim / cm 70x70x85 kom 1

5 Dvodelni sudoper

Dva bazena sudopere sa zaobljenim ivicama израђени од киселootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica израђени су од vodootpornog inox-a. Noseći elementi израђени су од kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija увучена у односу на radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sa prednje strane postavljena maska celom dužinom. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.

Dim / cm 160x70x85 kom 1

6 Tuš baterija sa gibajućim crevom i slavinom – hromkom 1

7 Konzolni ocedivač

Izrađen komplet od inox-a AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30 kom 1

8 Masina za pranje

plehova, velikih posuda i termosaa programom za natapanje posuđa

Kapacitet min. 40/22/12 korpi na sat i kratki program od min. 64/40/23 korpi na sat,

Dimenzija mašine max. 1500x890/1375x1900/2350mm (kod otvorenih vrata)

Dimenzija pranja plehova i alata od min. 1250x650x750 mm, visina otvora za umetanje posuđa 800mm

Dimenzija osnovne korpe min. 1200x650mm

Potrebna količina vode za ispiranje za svaki ciklus pranja max. 8 lit

Temperatura tanka min. 60°C, temperatura ispiranja min. 82 °C

Ukupna priključna snaga max 17 kW (ulazne t. 20°C), napon 3x400 V, 50-60Hz, 25A

Standardna oprema:

Pritisak pranja podesiv za različitu vrstu posuđa, inteligentno filtriranje vode za pranje preko filtera za najfinije nečistoće, brza promena nivo rezervoara u tri odabrana koraka, ugrađen dozator za deterdžent za natapanje posuđa (kod okorelosti prljavštinom), ugrađen dozator za deterdžent, ugrađen dozator za ispiranje, ugrađen senzor curenja, dodatno start dugme na ergonomskoj visini, rukovanje preko Touchscreen – ekrana osetljivog na dodir, rukovanje preko Start-tastera kodiranog bojama sa indikatorom napretka ciklusa, tri standardna programa pranja, kratki i intenzivni program za svaki standardni program pranja, program za osnovno čišćenje, vođeno uputstvo za program samopranja mašine, program za skidanje kamenca, automatsko uključivanje i isključivanje mašine u zadato vreme, aktivno upravljanje energijom, indikator za nedostatak deterdženta, pokazivač greške - blokirano polje pranja, pokazivač intervala održavanja, nivo za šefa kuhinje zaštićen šifrom (PIN-om), nivo za servisera zaštićen šifrom (PIN-om), integrisan dnevnik rada i higijene, uputstvo za upotrebu i saveti za pranje u vidu animacije, memorisanje kontakt podatka servisera i dobavljača hemikalija,



konstrukcija mašine sa dvostrukim zidom, vrata sa zubom zaustavljanja za ventilaciju, higijenski rezervoar izrađen dubokim izvlačenjem, higijenski nosač korpi, Ugrađen grejači tanka sa termalnim osiguračem, meki start pumpe za pranje, termička blokada za higijensku bezbednost, ispusna pumpa, pumpa za podizanje pritiska za ispiranje, senzor curenja, priključak za struju, vodu i otpadne vode Izrada mašine INOX 1.4301 kom 1

9 Zidni parohvatač sa filterima bez odvodnih cevi i ventilatora. Izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580. Postavljen je na visini od 2,0m od gotovog poda do donje ivice parohvatača. Sa prostorom da vrata hauberice ulazi u njega

Dim/cm 150x100x50 kom 1

10 Dvoetažna kolica

Sa dve etaže. Izrađena su komplet od inox-a AiSi 304. sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom.

Dim / cm 86x65x92 kom 1

11 Stalaža za posude

Sa rešetkastim policama 4 komada.

Police su sa ojačanjima debljine 40mm. Konstrukcija je izrađena od kvadratnih vodootpornih inox cevi dim 40x20x1,2mm, sa štelujućim PVC nogicama

Dim/cm 120x60x180 kom 2

12 Omekšivač vode – reguliše automatsko omekšavanje vode iz dovoda, bez korišćenja struje. Ovim uređajem se upravlja preko protoka vode. Potrebno je da uređaj bude opremljen sa dve patrone za omekšavanje vode. Jedna patrona doprema vodu dok se druga regeneriše. Kapacitet lit-lit/min 30 lit/min (primena do max. 40dH tvrdoće vode), provodljivost- 2000 ms/cm, ukupna temperatura dovodne vode

- max. 65° kom 1

13 PVC korpe za hleb

510x425x400mm kom 140

14 PVC korpe za pecivo

Dim 510x425x135 kom 100

15 Baktericidna UV lampa

Izrađena od inox-a kom 1

16 Spiralni mikser

kapaciteta 75 kg brašna, kapaciteta 12/120 kg testa, sa dve brzine, sa tajmerom, hod unazad posuda inox, snaga motora spirale 5,2 kw, snaga motora posude 0,55 kw, kapacitet posude 188 l

Dim 125,1x77,9x150,2cm kom 1

16 Radni sto mobilni

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm, i jednim parom okretnih točkova sa kočnicom

Dim/ cm 140 x70x85 kom 1

18 Delilica testa

Podela *komadi 150 -650 gr, kapacitet 700-2200/h, broj klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE



- Dim 68,5x110,5x150,5 cm kom 1
19 Машина за округло обlikовање теста
kapaciteta 4000 kom /h од 150-600 gr. Tefloniziran kanal за обlikовање, 380V, 50-60 Hz N+ PE, електрична
снага 1,2 kw
Dim 92x98,5x143 cm, kom 1
20 Poluautomatska delilica – округлитељ теста
Kapacitet:30 delova, masa deljenog komada 40-120 gr, електрична снага 0.75 KW
Dim 640x570x2050 mm, kom 1
21 Intermedijalna komora
Kapacitet 280 komada; komadi од 150-650gr, 380V 50Hz N + PE електрична снага total 0.55 Kw Dim
192,5x152x251,5 cm kom 1
22 Linijska mašina за uvijaње теста
од 100 до 1000 gr. Kapacitet до 4000kom/h , са четри цилиндра 380 V 50-60 Hz , N + PE електрична снага 1,1
kW
Dim 76,5x212x136 cmkom 1
23 Radni sto
Radna površina израђена од кiselootpornог inox-a AiSi 304, Č4580 деbljине 1mm. Konstrukcija и donja
polica израђени од vodootpornог inox-a. Noseći elementi израђени од kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm.
Konstrukcija uvučena u odnosu на radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta за 100mm. Sto je са
štelujućim PVC nogicama.
Dim / cm 160 x70x85 kom 1
24 Stona vaga
Sa opsegom merenja до 30kg kom 1
25 Kolica за brašno
Iзрађена komplet од inox-a AiSi 304. Sa за обljеним ivicama bazena I једним паром okretnih točkova са
kočnicom.
Dim / cm 60x60x60 kom 1
26 Radni sto
Radna površina израђена од кiselootpornог inox-a AiSi 304, Č4580 деbljине 1mm. Bez donje
policeKonstrukcija израђена од vodootpornог inox-a. Noseći elementi израђени од kvadratnih cevi 40x40x1,2
mm. Konstrukcija uvučena u odnosu на radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta за 100mm. Sto je
са štelujućim PVC nogicama.
Dim / cm 180 x70x85 kom 1
27 Frižider са punim vratima
Sa једним vratima са заobljenim ivicama и bravom са zaključavanjem. Iзађен од inox-a AiSi 304. Podesivim
inox policama. Kapaciteta 650 lit.
Sa mogućnošću programiranja režima rada од 0C до +10C. Nesmetani rad frižidera при temperaturи prostorije
од 40C и приključenje на HACCP kontrolu.
Dim / cm 75x80x205 kom 1
28 Maska



ledja frizidera inox

Dim 70x205 cm kom 1

29 Radni sto sa jednodelnim sudoperom

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama i ugrađen na desnoj strani. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Zadnja strana stola zatvorena.

Dim / cm 145 x70x85 kom 1

30 Mešajuća slavina - hrom kom 1

31 Neutralni sto sa tri fijke

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađene tri fijke. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.

Dim/cm 50x70x85 kom 1

32 Neutralni sto

Sa jednostranim kliznim vratima i srednjom policom. Dvoja kliznih vrata su postavljena celom dužinom stola. Vrata su izrađena od dvostrukog inox-a sa ugrađenim točkicama i ručkom za otvaranje celom visinom vrata.

Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama. Konstrukcija, srednja i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađena fijoka na desnoj strani. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.

Dim / cm 140 x70x85 kom 1

33 Sterilizator noževa

Služi za sterilizaciju manjeg priručnog alata. Rad na principu UV zračenja.

Zapremine 30 lit.

Dim / 50x16x60cm kom 1

34 Komplet pekarskog alata

Paušalno kom 1

35 Etažna peć –

Sa četiri etaže, 12 plehova po etaži, dinmenzija jedne etaže 185x162 cm, upravljanje radom peći sa Touch sreen ekranom posebno za svaku etažu, Svaka etaža ponaosob ima zadavanje temperature plafona I posebno patosa, mogućnost podešavanja snage grajača plafona I posebno snage grajača patosa, klapne za otparavanje etaža, snaga peći 62 Kw, vrata etaže od termootpornog stakla debljine 1 cm, spoljna širina peći 245 cm dubina 225cm i spoljna visina 200cm

kom 1

36 Fermentaciona komora

Sa dvoja vrata kapaciteta 4 kolica, sa sopstvenim generatorom pare i grejanjem. Elektronska kontrola vlažnosti i temperature. Izrada od panela, unutrašnjost inox, spoljašnjost plastificariani lim,sa providnim



vratima, osvetljenjem, pod od kiselo otpornog prohroma Ai Si 304, Snaga 4,4 kw

Dim / cm 160x200x200 kom 1

37 Kolica za plehove

Sa klizačima za plehove, sa razmakom između klizača od 10cm, kolica sa 16 nosača Izrađena komplet od inox-a AiSi 304 sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom.

Dim / cm 65x81x173 kom 8

38 Pekarski plehovi

Izrađeni od alumunijumskog lima

Dim / cm 40x60 cm kom 200

39 Kolica za potezne aparate od prohroma

12 pari nosača I izvlačačem za stavljanje aparata na šnitanje sa točkovima fi 16 cm kom 2

40 Potezni aparat od aluminijuma

Širine 60cm korisne dužine 168 cm ukupne dužine 200cm, sa mogućnošću ubacivanja sirovog proizvoda i vadjenja iz peći gotovog proizvoda

kom 24

41 Omekšivač vode

Jonizujući, automatski omekšivač vode

Kapaciteta 20 lit/min kom 1

42 Stalaža – kolica za hlađenje hleba

Sa perforiranim policama. Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom

Dim / cm 85x120x180kom 8

43 Ugradna dezo barijera

U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304,

Dim / cm 115 x70x3cm kom 1

44 Trokadero – izlivno korito

Sa jednim bazenom. Bazen je sa zaobljenim ivicama izrađen od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija je izrađena od vodo otpornog inox-a. Noseći elementi su izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Zaštita prema zidu podignuta za 500mm.

Dim / cm 60x60x120 kom 1

45 Aparat za pranje pod pritiskom kom 1

46 Zidno crevo 30 metara kom 2

47 Dvodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama

Dim 65x45x180cm kom 8

48 Jednodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama

Dim 35x45x180cm kom 2

49 Ugradna dezo barijera

U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304,

Dim / cm 170 x70x3 kom 1



ПАРТИЈА 2 СИЛОС ЗА БРАШНО

Silos za brašno 25t izrađen u celosti od crnog celika, Zasticen sa epoksidnim premazom sa unutrašnje strane. Silos je opremljen otvorima na krovu za priključenje: aspiracionog filtera, transportnog cevovoda za punjenje silosa, transportnog cevovoda za mešanje brašna u silosu, protiveksplozivne klapne, gornjeg nivopokazivača, otprašne cevi dozatora i reviznog poklopca.

Silos je opremljen penjalicama sa leđobranom, platformom na krovu silosa za kretanje i ogradom na krovu silosa.

Noseća konstrukcija silosa izrađena je od čeličnih cevi i profila od crnog materijala, obložena aluminijumskim limom sa vratima za ulaz, Sistemernih celija za kontinualno merenje brasna u silosu sa displejom 1

Vibro izuzimac uradjen od prokrona sa vibromotorom snage 0,55KW 1

Tampon koš ispod silosa zapremine 0,5m³ izrađen od prokrona opremljen otvorom za punjenje, priključkom za gornji nivopokazivač i priključkom za otprašivanje 1

Transportni sektorski dozator 2,5t/h izrađen od prokrona i opremljen motoreduktorom snage 0,37KW 1

Aspiracioni filter površine 5m² sa pneumatskim otresanjem, izrađen od prokrona i opremljen radijalnim ventilatorom snage 1.5KW 1

Nivopokazivač sa elisom 2

Cevovod za punjenje silosa iz autocisteme NO100 izrađen od prokronskih elemenata : prave cevi, lukovi R=1.5D, prirubnice, držači, vijčana roba, zaptivke i vatrogasna spojka za priključenje 1

Agregat niskopritisnog kompresora za pneumatski transport brašna iz silosa do vage za brašno snage motora 7,5KW- Vakum pumpa 1

Pneumatska skretnica NO60 za preusmerenje pravca transporta brašna, izrađena od prokrona i opremljena pneumatskim cilindrom. 1



Cevovod NO60 за транспорт brasna из silosa до krova silosa (систем за мешање брашна) израђен од прохронских елемената : праве цеви, лукви R=10D, прирубнице, држаћи, вијчана роба, зaptивке и носаћи. 1	
Cevovod NO 60 за транспорт brasna из silosa до vage Израђен од прохронских елемената. Прави делови, лукви спојнице ,nosaci,i еlastични комад за vezу са vagом. 1	1
Cevovod за vazдух од vakум пumпе до vage NO 60 комплет са луковима - израђен од алуминијума. 1	1
Rotaciono контролно sito NO50 израђено од прохрона са мотором снаге 1.1KW 1	1
Kош vage за 150 kg брашна, израђен од прохрона са аутоматским leptir ventilом за празњење. 1	1
Konzolni носач vage израђен од челичних цеви и профила од crног материјала заштитен бојом за прехранбени инд. 1	1
Mема челија за 500kg 1	1
Elektronски PLC box vage са могућношћу програмирања жељене тежине одмеравања. 1	1
Elektronски уредјај за избор режима „ vakум-kompresija“ 1	1
Glavни електроенергетски разводно командни орман. 1	1
Kомандни орман за конекцију кабла од Autocisterne 1	1
Elektромотори развод-комплет 1	1
Kомпресор клипни за компримовани vazдух капазитета 371lit/min радног притиска P=10bar на бочи 200lit. Са разводом vazдуха. 1	1
Glavни масински и електро пројекат 1	1
Transport опреме до места монтаже. 1	1
Angазовање ауто дизалице за истовар и монтажу silosa. 1	1
Montажа silosa и комплетне опреме са пуштањем у рад и обуком руковоаца у току монтаже 1	1

МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /**ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ**, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога затупа Звонко Груловић,управник (У даљем тексту: Купац)



и

_____ из _____ ул. _____
број ____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа
_____, остали чланови групе
понуђача: _____ из _____ ул. _____
број ____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа
_____, (У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана _____ 2016.године, закључују

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- Купац је спровео поступак јавне број ЈНОП 4/16, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404- 17/16-04 од 21.07.2016.године, за потребе избора најповољнијег понуђача – испоручиоца опреме за потребе опремања силоса за брашно потребног за пекарну Округног затвора у Београду
- Продавац доставио је понуду _____ дана _____ - _____ године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда продавца у потпуности одговара постављеним условима купца и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;
Купац је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 17 /16-04 од _____ 2016..године, изабрао продавца као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку предметне опреме у Округном затвору у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја са испоруком и уградњом опреме за потребе притвореничке кухиње у Округном затвору у Београду, Бачванска 14 .

Предмет уговора је у свему сагласан прихваћеној понуди Продавца која је саставни део овог уговора.

Ближе одређено предмет укључује:

Испоруку и монтажу опреме према спецификацији уз захтевану припадајућу документацију.

1.	Jednodelno korito za pranje ruku Fiksirano na zid. Sa	Kom	2
----	---	-----	---



	mešajućom slavinom i sifonom I ostalim potrebnim elementima za montažu. Uključivanje vode kolenom Izrađeno od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 Dim 45x40x50		
2	Drzac Parirnih ubrusa, fiksiran na zid inoh	kom	2
3	Dozator tečnog sapuna izrađen od inox-a Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid.	kom	2
4	Sto za otpatke Sa otvorom na sredini stola. Bez donje police. Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Dim / cm 70x70x85	kom	1
5	Dvodelni sudoper Dva bazena sudopere sa zaobljenim ivicama izrađeni od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm.	kom	1



	<p>Konstrukcija i donja polica izrađeni su od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni su od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sa prednje strane postavljena maska celom dužinom. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 160x70x85</p>		
6	<p>Tuš baterija sa gibajućim crevom i slavinom – hrom</p>	kom	1
7	<p>Konzolni ocedivač</p> <p>Izrađen komplet od inox-a AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30</p>	kom	1
8	<p>Masina za pranje</p> <p>plehova, velikih posuda i termosaa programom za natapanje posuđa</p> <p>Kapacitet min. 40/22/12 korpi na sat i kratki program od min. 64/40/23 korpi na sat,</p> <p>Dimenzija mašine max. 1500x890/1375x1900/2350mm (kod otvorenih vrata)</p> <p>Dimenzija pranja plehova i alata od min. 1250x650x750 mm, visina otvora za umetanje posuđa 800mm</p> <p>Dimenzija osnovne korpe min. 1200x650mm</p> <p>Potrebna količina vode za ispiranje za svaki ciklus pranja</p>	kom	1



<p>max. 8 lit</p> <p>Temperatura tanka min. 60°C, temperatura ispiranja min. 82 °C</p> <p>Ukupna priključna snaga max 17 kW (ulazne t. 20°C), napon 3x400 V, 50-60Hz,25A</p> <p>Standardna oprema:</p> <p>Pritisak pranja podesiv za različitu vrstu posuđa, inteligentno filtriranje vode za pranje preko filtera za najfinije nečistoće, brza promena nivo rezervoara u tri odabrana koraka, ugrađen dozator za deterdžent za natapanje posuđa (kod okorelosti prljavštinom), ugrađen dozator za deterdžent, ugrađen dozator za ispiranje, ugrađen senzor curenja, dodatno start dugme na ergonomskoj visini, rukovanje preko Touchscreen – ekrana osetljivog na dodir, rukovanje preko Start-tastera kodiranog bojama sa indikatorom napretka ciklua, tri standardna programa pranja, kratki i intezivni program za svaki standardni program pranja, program za osnovno čišćenje, vođeno uputstvo za program samopranja mašine, program za skidanje kamenca, automtsko uključivanje i isključivanje mašine u zadato vreme, aktivno upravljanje energijom, indikator za nedostatak deterdženta, pokazivač greške - blokirano</p>		
--	--	--



	polje pranja, pokazivač intervala održavanja, nivo za šefa kuhinje zaštićen šifrom (PIN-om), nivo za servisera zaštićen šifrom (PIN-om), integrisan dnevnik rada i higijene, uputstvo za upotrebu i saveti za pranje u vidu animacije, memorisanje kontakt podatka servisera i dobavljača hemikalija, konstrukcija mašine sa dvostrukim zidom, vrata sa zubom zaustavljanja za ventilaciju, higijenski rezervoar izrađen dubokim izvlačenjem, higijenski nosač korpi, Ugrađen grejači tanka sa termalnim osiguračem, meki start pumpe za pranje, termička blokada za higijensku bezbednost, ispusna pumpa, pumpa za podizanje pritiska za ispiranje, senzor curenja, priključak za struju, vodu i otpadne vodeIzrada mašine INOX 1.4301		
9	Zidni parohvatač sa filterima bez odvodnih cevi i ventilatora. Izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580. Postavljen je na visini od 2,0m od gotovog poda do donje ivice parohvatača. Sa prostorom da vrata hauberice ulazi u njega Dim/cm 150x100x50	kom	1
10	Dvoetažna kolica Sa dve etaže. Izrađena su komplet od inox-a AiSi 304.	kom	1



	sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 86x65x92		
11	Stalaža za posude Sa rešetkastim policama 4 komada. Police su sa ojačanjima debljine 40mm. Konstrukcija je izrađena od kvadratnih vodootpornih inox cevi dim 40x20x1,2mm, sa štelujućim PVC nogicama Dim/cm 120x60x180	kom	2
12	Omekšivač vode – reguliše automatsko omekšavanje vode iz dovoda, bez korišćenja struje. Ovim uređajem se upravlja preko protoka vode. Potrebno je da uređaj bude opremljen sa dve patrone za omekšavanje vode. Jedna patrona doprema vodu dok se druga regeneriše. Kapacitet lit-lit/min 30 lit/min (primena do max. 40dH tvrdoće vode), provodljivost- 2000 ms/cm, ukupna temperatura dovodne vode - max. 65°	kom	1
13	PVC korpe za hleb 510x425x400mm	kom	140
14	PVC korpe za pecivo Dim 510x425x135	kom	100
15	Baktericidna UV lampa	kom	1



	Izrađena od inox-a		
16	Spiralni mikser kapaciteta 75 kg brašna, kapaciteta 12/120 kg testa, sa dve brzine, sa tajmerom, hod unazad posuda inox, snaga motora spirale 5,2 kw, snaga motora posude 0,55 kw, kapacitet posude 188 l Dim 125,1x77,9x150,2cm	kom	1
16	Radni sto mobilni Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm, i jednim parom okretnih točkova sa kočnicom Dim / cm 140 x70x85	kom	1
18	Delilica testa Podela *komadi 150 -650 gr, kapacitet 700-2200/h, broj klipova 1, 38V 50 HZ, N+PE Dim 68,5x110,5x150,5 cm	kom	1
19	Mašina za okruglo oblikovanje testa kapaciteta 4000 kom /h od 150-600 gr. Tefloniziran kanal	kom	1



	za oblikovanje, 380V, 50-60 Hz N+ PE, električna snaga 1,2 kw Dim 92x98,5x143 cm,		
20	Poluautomatska delilica – okruglitelj testa Kapacitet:30 delova, masa deljenog komada 40-120 gr, električna snaga 0.75 KW Dim 640x570x2050 mm,	kom	1
21	Intermedijalna komora Kapacitet 280 komada; komadi od 150-650gr, 380V 50Hz N + PE električna snaga total 0.55 Kw Dim 192,5x152x251,5 cm	kom	1
22	Linijska mašina za uvijanje testa od 100 do 1000 gr. Kapacitet do 4000kom/h , sa četiri cilindra 380 V 50-60 Hz , N + PE električna snaga 1,1 kW Dim 76,5x212x136 cm	kom	1
23	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC	kom	1



	nogicama. Dim / cm 160 x70x85		
24	Stona vaga Sa opsegom merenja do 30kg	kom	1
25	Kolica za brašno Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa zaobljenim ivicama bazena I jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 60x60x60	kom	1
26	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Bez donje policeKonstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Dim / cm 180 x70x85	kom	1
27	Frižider sa punim vratima Sa jednim vratima sa zaobljenim ivicama i bravom sa zaključavanjem. Izađen od inox-a AiSi 304. Podesivim inox policama. Kapaciteta 650 lit. Sa mogućnošću programiranja režima rada od 0C do +10C.	kom	1



	Nesmetani rad frižidera pri temperaturi prostorije od 40C i priključenje na HACCP kontrolu. Dim / cm 75x80x205		
28	Maska ledja frizidera inox Dim 70x205 cm	kom	1
29	Radni sto sa jednodelnim sudoperom Radna površina izrađena od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama i ugrađen na desnoj strani. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Zadnja strana stola zatvorena. Dim / cm 145 x70x85	kom	1
30	Mešajuća slavina - hrom	kom	1
31	Neutralni sto sa tri fijeke Radna površina izrađena od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2	kom	1



	<p>mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađene tri fijoke. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim/cm 50x70x85</p>		
32	<p>Neutralni sto</p> <p>Sa jednostranim kliznim vratima i srednjom policom. Dvoja kliznih vrata su postavljena celom dužinom stola. Vrata su izrađena od dvostrukog inox-a sa ugrađenim točkicama i ručkom za otvaranje celom visinom vrata.</p> <p>Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama. Konstrukcija, srednja i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađena fijoka na desnoj strani. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 140 x70x85</p>	kom	1
33	<p>Sterilizator noževa</p> <p>Služi za sterilizaciju manjeg priručnog alata. Rad na principu UV zračenja.</p>	kom	1



	Zapremine 30 lit. Dim / 50x16x60cm		
34	Komplet pekarskog alata Paušalno	kom	1
35	Etažna peć – Sa četiri etaže, 12 plehova po etaži, dimenzija jedne etaže 185x162 cm, upravljanje radom peći sa Touch sreen ekranom posebno za svaku etažu, Svaka etaža ponaosob ima zadavanje temperature plafona I posebno patosa, mogućnost podešavanja snage grajača plafona I posebno snage grajača patosa, klapne za otparavanje etaža, snaga peći 62 Kw, vrata etaže od termootpornog stakla debljine 1 cm, spoljna širina peći 245 cm dubina 225cm i spoljna visina 200cm	kom	1
36	Fermentaciona komora Sa dvoja vrata kapaciteta 4 kolica, sa sopstvenim generatorom pare i grejanjem. Elektronska kontrola vlažnosti i temperature. Izrada od panela, unutrašnjost inox, spoljašnost plastificariani lim, sa providnim vratima, osvetqenjem, pod od kiselootpornog prohroma Ai Si 304, Snaga 4,4 kw Dim / cm 160x200x200	kom	1



37	Kolica za plehove Sa klizačima za plehove, sa razmakom između klizača od 10cm, kolica sa 16 nosača Izrađena komplet od inox-a AiSi 304 sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 65x81x173	kom	8
38	Pekarski plehovi Izrađeni od alumunijumskog lima Dim / cm 40x60 cm	kom	200
39	Kolica za potezne aparate od prohroma 12 pari nosača I izvlakačem za stavljanje aparata na šnitanje sa točkovima fi 16 cm	kom	2
40	Potezni aparat od aluminijuma Širine 60cm korisne dužine 168 cm ukupne dužine 200cm, sa mogućnošću ubacivanja sirovog proizvoda i vadjenja iz peći gotovog proizvoda	kom	24
41	Omekšivač vode Mogućnost preciznog podešavanja tvrdoće vode na licu mesta, kapacitet protoka 2,5 ulaznog pritiska 20 lit/min.Ulazna tvrdoća vode 29 °dh ukupne tvrdoće vode Pritisak ulazne vode min	kom	1



	1,5/max8,0bar Dimenzije 260x505x765 mm		
42	Stalaža – kolica za hlađenje hleba Sa perforiranim policama. Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom Dim / cm 85x120x180	kom	8
43	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304, Dim / cm 115 x70x3cm	kom	1
44	Trokadero – izlivno korito Sa jednim bazenom. Bazen je sa zaobljenim ivicama izrađen od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija je izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi su izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Zaštita prema zidu podignuta za 500mm. Dim / cm 60x60x120	kom	1
45	Aparat za pranje pod pritiskom	kom	1
46	Zidno crevo 30 metara	kom	2
47	Dvodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom	kom	8



	podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 65x45x180cm		
48	Jednodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 35x45x180cm	kom	2
49	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304, Dim / cm 170 x70x3	kom	1

Члан 2.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради опрему по спецификацији и ценама прихваћене понуде Продавца, једнократно и то :

У року од 40 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате аванса у висини од 30% уговорене вредности

Члан 3.

Уговорена цена предмета овог уговора одређеним чланом 1. базира се на понуди купца а све у складу са тачком 1. став 2. овог уговора и износи: _____

(_____) динара без ПДВ, односно: _____
(словима).

(_____) динара са урачунатим ПДВ.
(словима)

Уговорена цена из става 1. овог члана чини цену са свим урачунатим трошковима и трошковима транспорта.

Уговорена цена је фиксна.

Купац се обавезује да исплату уговорене цене из става 1. овог члана изврши на следећи начин:

-Исплати аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности у року од осам дана од дана закључења уговора, а по достављеној банкарској гаранцији за повраћај аванса уз раскидни услов и накнаду штете од стране Купца



-Исплати остатак уз одбитак уплаћеног аванса до укупно уговорене вредности по испоруци и уградњи предметне опреме у року од 15 (петнаест) дана.

Члан 4.

Продавац се обавезује да испоручену робу фактурише Купцу у року од 8 дана од дана испоруке.

За случај доцње у уплаћању, Продавац ће зарачунати законску затезну камату од дана доспећа плаћања.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши на прописан начин а посебно прописан за одговарајући превоз ове врсте робе који мора предмете испоруке заштитити од делимичног или потпуног губитка или оштећења при датим условима утовара, транспорта или истовара.

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши поштујући упутства за оне врсте предмета испоруке за које се захтевају специфични услови транспорта ради очувања њихове исправности и то све према упутствима и препорукама произвођача односних производа и самим својствима предмета.

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Продавац.

Испорука обухвата

- истовар и уношење опреме опредељен простор купца ;
- прикључење опреме које врши сервисер (овлашћено лице продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање наведеном опремом)
- пробни рад опреме од стране сервисера (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом за руковање опремом);
- да сервисер (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) изврши обуку запослених за безбедно руковање и хигијенско одржавање опреме;
- да сервисер (овлашћено лице Продаваца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) изврши обуку запослених означених од стране купца за контролу исправности и функционалности опреме у току гарантног рока;
- преглед опреме у циљу утврђивања евентуалних физичких оштећења.

Члан 6.



Квалитативни и квантитативни пријем предмета испоруке врши се на локацији Купца а приликом преузимања наведених артикала између овлашћених представника Продавца и овлашћеног лица Купца.

Приликом испоруке ових предмета Продавац ће истовремено предати и један примерак потписане доставнице (од обе стране) са наведеним количинама и ценама.

Члан 7.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и угради предмете набавке понуђеног квалитета.

Предмет набавке и испоруке мора бити испитан и обавезно снабдевен захтеваном јавном исправом, потврдом о контроли квалитета произвођача као и одговарајућим сертификатима.

Предмет набавке и испоруке мора бити у оригиналним паковањима, са припадајућом пратећом документацијом.

Члан 8.

Испорука предмета овог уговора супротна члановима 5. 6. и 7. за последицу има право купца да одбије пријем предмета испоруке.

За сваки уочени недостатак у смислу било каквог неслагања са спецификацијом или одступања од исте, Купац је дужан да достави писмену рекламацију продавцу у року од 1 дан од конкретне испоруке.

Продавац је у обавези да изврши замену рекламиране робе у року од 7 радних дана од пријема рекламације, а уколико то не учини, Купац има право на потпуну накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Продавац својом кривицом закасни са испоруком предмета уговора дужан је купцу исплатити по 0,5% од укупне цене за сваки дан закашњења а највише 5% од укупне цене одређене чланом 4. овог уговора.

Члан 10.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за отклањање недостатака у гарантном року, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10%



од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности гаранције до 30.11.2018 .године.

Члан 11.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности најмање 10 дана од дана предвиђеног за коначну испоруку предметних добара.

Члан 12.

Продавац се обавезује да Купцу, као средство финансијског обезбеђења, достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ уговореног аванса односно износ од _____ динара , што представља 30 % уговорене цене са роком важности најмање 10 (десет) дана дужим од рока који је одређен за коначно извршење посла.

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор.

Члан 13.

У случају продужења уговореног рока за испоруку и монтажу предметних добара, Продавац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција, како би испуњавале услов у погледу захтева њихове важности наведеним претходним тачкама овог уговора.

Члан 13.

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само ако се дају у писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.

Уговор се закључује до коначне испоруке предметних добара.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) .

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор уговорне стране не могу да реше споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

Члан 15.

Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Продавца.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Звонко Груловић

УПРАВНИК

ДИРЕКТОР

МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 2

Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција /**ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ**, са седиштем у Београду, улица Бачванска 14, матични број:17621483, ПИБ103698520, кога заступа Звонко Груловић,управник (У даљем тексту: Купац)

и

_____ из _____ ул. _____
број ____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа
_____ остали чланови групе
понуђача: _____ из _____ ул. _____
број ____, матични број _____, ПИБ _____ кога заступа
_____,(У даљем тексту Продавац)

у Београду, дана _____ 2016.године, закључују

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- Купац је спровео поступак јавне број ЈНОП 4/16, на основу Одлуке о покретању поступка број: 404- 17/16-04 од 21.07.2016.године, за потребе избора



најповољнијег понуђача – испоручиоца силоса за брашно за потребе опремања пекаре Окружног затвора у Београду

- Продавац доставио је понуду _____ дана _____ - _____ године, која чини саставни део овог уговора.

Понуда продавца у потпуности одговара постављеним условима купца и спецификацији из конкурсне документације, која је саставни део уговора;

Купац је на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 404- 17 /16-04 од _____ 2016.године, изабрао продавца као понуђача који је поднео најповољнију понуду за набавку предметне опреме у Окружном затвору у Београду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја са испоруком и уградњом силоса за брашно потребе пекаре у Окружном затвору у Београду, Бачванска 14 .

Предмет уговора је у свему сагласан прихваћеној понуди Продавца која је саставни део овог уговора.

Ближе одређено предмет укључује: Испоруку и монтажу силоса за брашно према спецификацији уз захтевану припадајућу документацију.

Силос за брашно 25 тона израђено у целости од црног челика, заштићен са епоксидним премазом са унутрашње стране, опремљен отворима на крову за прикључење: аспирационог филтера, транспортног цевовода за пуњење силоса, транспортног цевовода за мешање брашна у силосу, противексплозивне клапне горњег ниво показивача, отпрашне цеви дозатора и ревизионог поклопца; опремљен пењалицама са леђобраном, платформом на крову силоса за кретање и оградом на крову силоса. Носећа конструкција силоса израђена од челичних цеви и профила од црног материјала	Ком	1
---	-----	---



обложена алуминијумским лимом са вратима за улаз.		
Мерне ћелије за мерење брашна у силосу са дисплејом	Ком	1
Вибро изузимач уграђен од прохрома са вибро мотором снаге 0,55 kw	Ком	1
Тампон кош испод силоса запремине 0,5 м3 израђен од прохрона, опремљен отвором за пуњење, прикључком за горњи ниво показивач и прикључком за отпрашивање	Ком	1
Транспротни секторски дозатор 2,5 t/h израђен од прохорана и опремљен мотор редуктором снаге 0,37 kw	Ком	1
Аспирациони филтер површине 5 м2 са пнеуматским отресањем, израђен од прохорана и опремљен радијалним вентилатором снаге 1,5 kw	Ком	1
Ниво показивач са елисом	Ком	2
Цевовод за пуњење силоса из аутоцистерне NO100 израђен од прохорнских елемената: праве цеви, лукови, R=1.5D, прирубнице, држачи, вијчана роба, заптивке и ватрогасна спојка за прикључење	Ком	1
Агрегат ниско притисног компресора за пнеуматски транспорт брашна из силоса до ваге за брашно снаге мотора 7,5 kw-вакум пумпа	Ком	1



Пнеуматска скретница NO60 за преусмеравање правца транспорта брашна израђена од прохрона и опремљена пнеуматским цилиндром	Ком	1
Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до крова силоса-систем за мешање брашна-израђен од прохронских елемената: праве цеви, лукови, R=10 D, прирубнице, држачи, виичана роба, заптивке и носачи	Ком	1
Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до ваге израђен од прохронских елемената прави делови, лукови, спојнице, носачи и еластични комад за везу са вагом	Ком	1
Цевовод за ваздух од вакум пумпе до ваге NO60	Ком	1
Ротационо контролно сито NO50 израђено до прохрона са мотором снаге 1,1 kw	Ком	1
Кош ваге за 150 кг брашна израђен од прохорана са аутоматским лептир вентилом за пражњење	Ком	1
Конзолни носач ваге израђен од челичних цеви и профила од црног материјала а заштићен бојом за прехранбену индустрију	Ком	1
Мерна ћелија за 500 кг брашна	Ком	1
Електронски PLC box ваге са могућношћу програмирања	Ком	1



жељене тежине одмеравања		
Електронски уређај за избор режима вакум компресија	Ком	1
Главни електроенергетски разводно командни орман	Ком	1
Командни орман за конекцију кабла од аутоцистерне	Ком	1
Електромоторни развод-комплет	Ком	1
Главни машински и електропројекат	Ком	1
Транспорт опреме до места монтаже		
Ангажовање аутодизалице за истовар и монтажу силоса и монтажа силоса и комплетне опреме са пуштањем у рад		

Члан 2.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради силос за брашно по спецификацији и ценама прихваћене понуде Продавца, једнократно и по пројекту као обавезе продавца (осим статичког дела силоса за брашно) и то :

У року од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате аванса у висини од 30% уговорене вредности, а по пријему банкарске гаранције за повраћај аванса.

Члан 3.

Уговорена цена предмета овог уговора одређеним чланом 1. базира се на понуди купца а све у складу са тачком 1. став 2. овог уговора и износи: _____

(_____) динара без ПДВ, односно: _____
(словима).

(_____) динара са урачунатим ПДВ.
(словима)

Уговорена цена из става 1. овог члана чини цену са свим урачунатим трошковима и трошковима транспорта.

Уговорена цена је фиксна.



Купац се обавезује да исплату уговорене цене из става 1. овог члана изврши на следећи начин:

Исплати аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности у року од 8(осам) дана од дана закључења уговора.

Исплати остатак до укупно уговорене вредности уз одбитак уплаћеног аванса по испоруци и уградњи предметне опреме у року од 15 (петнаест) дана.

Члан 4.

Продавац се обавезује да предмет испоруке и монтаже силоса за брашно фактурише Купцу у року од 8 дана од дана испоруке и монтаже

За случај доцње у уплаћању, Продавац ће зарачунати законску затезну камату од дана доспећа плаћања.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши на прописан начин а посебно прописан за одговарајући превоз ове врсте робе који мора предмете испоруке заштитити од делимичног или потпуног губитка или оштећења при датим условима утовара, транспорта или истовара.

Продавац се обавезује да испоруку предмета изврши поштујући упутства за оне врсте предмета испоруке за које се захтевају специфични услови транспорта ради очувања њихове исправности и то све према упутствима и препорукама произвођача односних производа и самим својствима предмета.

Ризик случајне пропасти ствари током транспорта пада на терет Продавац.

Испорука обухвата

- постављање силоса на одређен простор купца ;
- прикључење опреме које врши сервисер (овлашћено лице продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање наведеном опремом)
- пробни рад опреме од стране сервисера (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом за руковање опремом);
- да сервисер (овлашћено лице Продавца које је обучено од стране произвођача или овлашћеног представника за територију Републике Србије за руковање опремом) изврши обуку запослених за безбедно руковање и хигијенско одржавање опреме;

Члан 6.

Квалитативни и квантитативни пријем предмета испоруке врши се на локацији



Купца а приликом примопредаје предета испоруке и монтаже између овлашћених представника Продавца и овлашћеног лица Купца.

Члан 7.

Продавац се обавезује да Купцу испоручи и угради предмете набавке понуђеног квалитета.

Предмет набавке и испоруке мора бити испитан и обавезно снабдевен захтеваном јавном исправом, потврдом о контроли квалитета произвођача као и одговарајућим сертификатима.

Предмет набавке и испоруке мора бити у оригиналним паковањима, са припадајућом пратећом документацијом.

Купац се обавезује да прибави све потребне дозволе за постављање и уградњу предмета испоруке према прописима Закона о планирању и изградњи као и изврши испитивања и припрему статичког дела предмета испоруке.

Члан 8.

Испорука предмета овог уговора супротна члановима 5. 6. и 7. за последицу има право купца да одбије пријем предмета испоруке.

За сваки уочени недостатак у смислу било каквог неслагања са спецификацијом или одступања од исте, Купац је дужан да достави писмену рекламацију продавцу у року од 1 дан од конкретне испоруке.

Продавац је у обавези да изврши замену рекламиране робе у року од 7 радних дана од пријема рекламације, а уколико то не учини, Купац има право на потпуну накнаду штете.

Члан 9.

Уколико Продавац својом кривицом закасни са испоруком предмета уговора дужан је купцу исплатити по 0,5% од укупне цене за сваки дан закашњења а највише 5% од укупне цене одређене чланом 4. овог уговора.

Члан 10.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за отклањање недостатака у гарантном року, у року од 8(осам) дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности до 30.11.2018.године.



Члан 11.

Продавац се обавезује да Купцу достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности мора бити са клаузулама: Неопозива, наплатива на први позив и са роком важности најмање 10 дана од дана предвиђеног за коначну испоруку предметних добара.

Члан 12.

Продавац се обавезује да Купцу, као средство финансијског обезбеђења, достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, на износ уговореног аванса односно износ од _____ динара, што представља 30 % уговорене вредности са роком важности најмање 10 (десет) дана дужим од рока који је одређен за коначно извршење посла.

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор.

Члан 13.

У случају продужења уговореног рока за испоруку и монтажу предметних добара, Продавац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција, како би испуњавале услов у погледу захтева њихове важности наведеним претходним тачкама овог уговора.

Члан 13.

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само ако се дају у писаној форми уз обострану сагласност уговорних страна.

Уговор се закључује до коначне испоруке предметних добара.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) .

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор уговорне стране не могу да реше споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 15.

Саставни део овог уговора је прихваћена понуда Продавца.



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Звонко Груловић

УПРАВНИК

ДИРЕКТОР

**ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
ПАРТИЈА _____ И ПАРТИЈА _____**

У вези јавне набавке бр. 4/16, чији је предмет набавка добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре у Окружном затвору у Београду, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности у понуди:
Подизвођач _____ ће бити ангажован и извршити *(уписати назив, седиште и адресу подизвођача)*

(навести део предмета набавке преко подизвођача) , што укупно износи _____%

(уписати проценат УКУПНЕ вредности набавке без ПДВ-а бројчано и словима)

Место и датум

_____, _____. _____. 2016. год.

Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем.

_____ страна од 111

_____ Конкурсна документација/адаптација притворског блока ЈНОП 2.2/16



СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
ПАРТИЈА _____ И ПАРТИЈА _____

Број понуде: _____ (попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци Набавка добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре у Окружном затвору у Београду, редни број ЈНОП 4/16 за потребе Окружног затвора у Београду.

Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор, који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање _____
банка _____ (попуњава понуђач).

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ	ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан		Потпис овлашћеног лица: _____ м.п.
Члан групе:		Потпис овлашћеног лица: _____ м.п.
Члан групе:		Потпис овлашћеног лица: _____ м.п.
Члан групе:		Потпис овлашћеног лица: _____ м.п.
Члан групе:		Потпис овлашћеног лица: _____ м.п.



Место и датум

_____, _____.2016.године

Образац оверавају печатом и потписују **овлашћена лица сваког члана групе понуђача**

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1

REDNI BROJ	NAZIV	PONUĐENI PROIZVOĐAČ	JEDINICA MERE	POTREBNO PO JEDINICI MERE	JEDINIČNA CENA (BEZ PDV)	JEDINIČNA CENA (SA PDV)	UKUPNO CENA (BEZ PDV)	UKUPNO CENA (SA PDV)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Jednodelno korito za pranje ruku Fiksirano na zid. Sa mešajućom slavinom i sifonom I ostalim potrebnim elementima za montažu. Uključivanje vode kolenom Izrađeno od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 Dim 45x40x50		Kom	2				
2	Drzac Parirnih ubrusa, fiksiran na zid inoh		kom	2				
3	Dozator tečnog sapuna izrađen od inox-a Kapaciteta 1 lit, fiksiran na zid.		kom	2				



4	<p>Sto za otpatke</p> <p>Sa otvorom na sredini stola. Bez donje police. Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 70x70x85</p>		kom	1				
5	<p>Dvodelni sudoper</p> <p>Dva bazena sudopere sa zaobljenim ivicama izrađeni od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni su od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni su od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sa prednje strane postavljena maska celom dužinom. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 160x70x85</p>		kom	1				
6	<p>Tuš baterija sa gibajućim crevom i slavinom – hrom</p>		kom	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

7	Konzolni ocedivač Izrađen komplet od inox-a AiSi 304. Dim / cm 60hx60x30		kom	1				
---	---	--	-----	---	--	--	--	--



8	<p>Masina za pranje</p> <p>plehova, velikih posuda i termosaa programom za natapanje posuda</p> <p>Kapacitet min. 40/22/12 korpi na sat i kratki program od min. 64/40/23 korpi na sat,</p> <p>Dimenzija mašine max. 1500x890/1375x1900/2350mm (kod otvorenih vrata)</p> <p>Dimenzija pranja plehova i alata od min. 1250x650x750 mm, visina otvora za umetanje posuda 800mm</p> <p>Dimenzija osnovne korpe min. 1200x650mm</p> <p>Potrebna količina vode za ispiranje za svaki ciklus pranja max. 8 lit</p> <p>Temperatura tanka min. 60°C, temperatura ispiranja min. 82 °C</p> <p>Ukupna priključna snaga max 17 kW (ulazne t. 20°C), napon 3x400 V, 50-60Hz,25A</p> <p>Standardna oprema:</p> <p>Pritisak pranja podesiv za različitu vrstu posuda, inteligentno filtriranje vode za pranje preko filtera za najfinije nečistoće, brza promena nivo rezervoara u tri odabrana koraka, ugrađen dozator za deterdžent za natapanje posuda (kod okorelosti prljavštinom), ugrađen dozator za deterdžent, ugrađen dozator za ispiranje, ugrađen senzor curenja, dodatno start dugme na ergonomskoj visini, rukovanje preko Touchscreen – ekrana</p>		kom	1			8
---	---	--	-----	---	--	--	---



9	Zidni parohvatač sa filterima bez odvodnih cevi i ventilatora. Izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580. Postavljen je na visini od 2,0m od gotovog poda do donje ivice parohvatača. Sa prostorom da vrata hauberice ulazi u njega Dim/cm 150x100x50		kom	1				
10	Dvoetažna kolica Sa dve etaže. Izrađena su komplet od inox-a AiSi 304. sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 86x65x92		kom	1				
11	Stalaža za posude Sa rešetkastim policama 4 komada. Police su sa ojačanjima debljine 40mm. Konstrukcija je izrađena od kvadratnih vodootpornih inox cevi dim 40x20x1,2mm, sa štelujućim PVC nogicama Dim/cm 120x60x180		kom	2				



12	Омекшавач воде – регулише аутоматско омекшавање воде из довода, без коришћења струје. Овим уређајем се управља преко протока воде. Потребно је да уређај буде опремљен са две патроне за омекшавање воде. Једна патрона допрема воду док се друга регенирише. Капацитет лит-лит/мин 30 лит/мин (примена до макс. 40dH тврдоће воде), проводљивост- 2000 ms/cm, укупна температура доводне воде - макс. 65°		ком	1				
13	PVC корпе за хлеб 510x425x400mm		ком	140				
14	PVC корпе за печиво Dim 510x425x135		ком	100				
15	Бактерицидна UV лампа Израђена од inox-а		ком	1				
16	Спирални миксер капацитета 75 kg брашна, капацитета 12/120 kg теста, са две брзине, са тајмером, ход уназад посуда inox, снага мотора спирале 5,2 kw, снага мотора посуде 0,55 kw, капацитет посуде 188 l Dim 125,1x77,9x150,2cm		ком	1				



16	Radni sto mobilni Radna površina израђена од киселootpornог inox-a АiSi 304, Č4580 дебљине 1mm. Конструкција и доња полка израђени од водootpornог inox-a. Носећи елементи израђени од квадратних цеви 40x40x1,2 mm. Конструкција увучена у односу на радну плочу 20mm. Заштита према зиду подигнута за 100mm, и једним паром окретних тоčkова са коћницом Dim / cm 140 x70x85		kom	1				
18	Delilica testa Podela *komadi 150 -650 gr, капацитет 700-2200/h, број клипова 1, 38V 50 HZ, N+PE Dim 68,5x110,5x150,5 cm		kom	1				
19	Mašina za okruglo oblikovanje testa капацитета 4000 kom /h од 150-600 gr. Tefloniziran kanal за обликовање, 380V, 50-60 Hz N+ PE, електрична снага 1,2 kw Dim 92x98,5x143 cm,		kom	1				



20	Poluautomatska delilica – okruglitelj testa Kapacitet:30 delova, masa deljenog komada 40-120 gr, električna snaga 0.75 KW Dim 640x570x2050 mm,		kom	1				
21	Intermedijalna komora Kapacitet 280 komada; komadi od 150-650gr, 380V 50Hz N + PE električna snaga total 0.55 Kw Dim 192,5x152x251,5 cm		kom	1				
22	Linijaska mašina za uvijanje testa od 100 do 1000 gr. Kapacitet do 4000kom/h , sa četiri cilindra 380 V 50-60 Hz , N + PE električna snaga 1,1 kW Dim 76,5x212x136 cm		kom	1				
23	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Dim / cm 160 x70x85		kom	1				



24	Stona vaga Sa opsegom merenja do 30kg		kom	1				
25	Kolica za brašno Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa za obljenim ivicama bazena I jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 60x60x60		kom	1				
26	Radni sto Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Bez donje policeKonstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogenicama. Dim / cm 180 x70x85		kom	1				



27	Frižider sa punim vratima Sa jednim vratima sa zaobljenim ivicama i bravom sa zaključavanjem. Izađen od inox-a AiSi 304. Podesivim inox policama. Kapaciteta 650 lit. Sa mogućnošću programiranja režima rada od 0C do +10C. Nesmetani rad frižidera pri temperaturi prostorije od 40C i priključenje na HACCP kontrolu. Dim / cm 75x80x205		kom	1				
28	Maska ledja frizidera inox Dim 70x205 cm		kom	1				



29	<p>Radni sto sa jednodelnim sudoperom</p> <p>Radna površina izrađena od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama i ugrađen na desnoj strani. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama. Zadnja strana stola zatvorena.</p> <p>Dim / cm 145 x70x85</p>		kom	1				
30	<p>Mešajuća slavina - hrom</p>		kom	1				
31	<p>Neutralni sto sa tri fijeke</p> <p>Radna površina izrađena od kiselo otpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađene tri fijeke. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim/cm 50x70x85</p>		kom	1				



32	<p>Neutralni sto</p> <p>Sa jednostranim kliznim vratima i srednjom policom. Dvoja kliznih vrata su postavljena celom dužinom stola. Vrata su izrađena od dvostrukog inox-a sa ugrađenim točkicama i ručkom za otvaranje celom visinom vrata.</p> <p>Radna površina izrađena od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. sudoper izrađen sa zaobljenim ivicama. Konstrukcija, srednja i donja polica izrađeni od vodootpornog inox-a. Noseći elementi izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Konstrukcija uvučena u odnosu na radnu ploču 20mm. Ugrađena fijoka na desnoj strani. Zaštita prema zidu podignuta za 100mm. Sto je sa štelujućim PVC nogicama.</p> <p>Dim / cm 140 x70x85</p>		kom	1				
33	<p>Sterilizator noževa</p> <p>Služi za sterilizaciju manjeg priručnog alata. Rad na principu UV zračenja.</p> <p>Zapremine 30 lit.</p> <p>Dim / 50x16x60cm</p>		kom	1				
34	<p>Komplet pekarskog alata</p> <p>Paušalno</p>		kom	1				



35	Етажна пећ – Са четири етаже, 12 плехова по етажи, димензија једне етаже 185x162 cm, управљање радом пећи са Touch sreen екраном посебно за сваку етажу, Свака етажа понаособ има задаванје температуре плафона I посебно патоса, могућност podešavanja snage грајача плафона I посебно snage грајача патоса, klapne за отпараванје етажа, snaga пећи 62 Kw, врата етаже од termootpornog стакла дебљине 1 cm, spoljna ширина пећи 245 cm dubina 225cm i spoljna visina 200cm		kom	1				
36	Fermentaciona komora Са двоја врата капацитета 4 колица, са сопственим generatorom pare i grejanjem. Elektronska kontrola vlažnosti i temperature. Izrada od panela, unutrašnjost inox, spoljašnost plastificariani lim, са providnim vratima, osvetqenjem, pod od kiselootpornog prohroma Ai Si 304, Snaga 4,4 kw Dim / cm 160x200x200		kom	1				



37	Kolica za plehove Sa klizačima za plehove, sa razmakom između klizača od 10cm, kolica sa 16 nosača Izrađena komplet od inox-a AiSi 304 sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom. Dim / cm 65x81x173		kom	8				
38	Pekarski plehovi Izrađeni od alumunijumskog lima Dim / cm 40x60 cm		kom	200				
39	Kolica za potezne aparate od prohroma 12 pari nosača I izvlačačem za stavljanje aparata na šnitiranje sa točkovima fi 16 cm		kom	2				
40	Potezni aparat od aluminijuma Širine 60cm korisne dužine 168 cm ukupne dužine 200cm, sa mogućnošću ubacivanja sirovog proizvoda i vadjenja iz peći gotovog proizvoda		kom	24				



41	Omekšivač vode Mogućnost preciznog podešavanja tvrdoće vode na licu mesta, kapacitet protoka 2,5 ulaznog pritiska 20 lit/min.Ulazna tvrdoća vode 29 °dh ukupne tvrdoće vode Pritisak ulazne vode min 1,5/max8,0bar Dimenzije 260x505x765 mm		kom	1				
42	Stalaža – kolica za hlađenje hleba Sa perforiranim policama. Izrađena komplet od inox-a AiSi 304. Sa jednim parom okretnih točkova sa kočnicom Dim / cm 85x120x180		kom	8				
43	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304, Dim / cm 115 x70x3cm		kom	1				



44	Trokadero – izlivno korito Sa jednim bazenom. Bazen je sa zaobljenim ivicama izrađen od kiselootpornog inox-a AiSi 304, Č4580 debljine 1mm. Konstrukcija je izrađena od vodootpornog inox-a. Noseći elementi su izrađeni od kvadratnih cevi 40x40x1,2 mm. Zaštita prema zidu podignuta za 500mm. Dim / cm 60x60x120		kom	1				
45	Aparat za pranje pod pritiskom		kom	1				
46	Zidno crevo 30 metara		kom	2				
47	Dvodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 65x45x180cm		kom	8				
48	Jednodelni metalni garderobni orman sa unutrašnjom podelom i kosim krovom, na nogicama Dim 35x45x180cm		kom	2				
49	Ugradna dezo barijera U podu, za dezinfekciju obuće i točkova kolica sa rešetkom, sve izrađeno od inox-a AiSi 304, Dim / cm 170 x70x3		kom	1				
Укупна вредност без пореза на додату вредност :								



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

Словима, укупна вредност за партију без пореза на додату вредност:	
Укупан износ пореза на додату вредност:	
Укупна вредност са порезом на додату вредност	

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

1. У колони 2. треба уписати назив ознаку модела и произвођача понуђеног добра,
2. У колони 5. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
3. У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са са свим зависним трошковима ПДВ-ом,
4. У колони 7. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима, без ПДВ-а,
5. У колони 8. треба уписати понуђену цену са са свим зависним трошковима, са ПДВ-ом.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____ 2016. године М.П. _____

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац

ПАРТИЈА 2 /СИЛОС ЗА БРАШНО ЗА ОПРЕМАЊЕ ПЕКАРЕ

REDNI BROJ	NAZIV	PONUĐENI PROIZVOĐAČ	JEDINICA MERE	POTREBNO PO JEDINICI MERE	JEDINIČNA CENA (BEZ PDV)	JEDINIČNA CENA (SA PDV)	UKUPNO CENA (BEZ PDV)	UKUPNO CENA (SA PDV)
------------	-------	---------------------	---------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Силос за брашно 25 тона израђено у целисти од црног челика, заштићен са епоксидним премазом са унутрашње стране, опремљен отворима на крову за прикључење: аспирационог филтера, транспортног цевовода за пуњење силоса, транспортног цевовода за мешање брашна у силосу, противексплозивне клапне горњег ниво показивача, отпашне цеви дозатора и ревизионог поклопца; опремљен пењалицама са леђобраном, платформом на крову силоса за кретање и оградом на крову силоса. Носећа конструкција силоса израђена од челичних цеви и профила од црног материјала обложена алуминијумским лимом са вратима за улаз.		Ком	1				
2	Мерне ћелије за мерење брашна у силосу са дисплејом		Ком	1				
3	Вибро изузимач уграђен од прохрома са вибро мотором снаге 0,55 kw		Ком	1				
4	Тампон кош испод силоса запремине 0,5 м3 израђен од прохрона, опремљен отвором за пуњење, прикључком за горњи ниво показивач и прикључком за отпашивање		Ком	1				



5	Транспортни секторски дозатор 2,5 t/h израђен од прохорана и опремљен мотор редуктором снаге 0,37 kw		Ком	1				
6	Аспирациони филтер површине 5 м2 са пнеуматским отресањем, израђен од прохорана и опремљен радијалним вентилатором снаге 1,5 kw		Ком	1				
7	Ниво показивач са елисом		Ком	2				
8	Цевовод за пуњење силоса из аутоцистерне NO100 израђен од прохорнских елемената: праве цеви, лукови, R=1.5D, прирубнице, држачи, вијчана роба, заптивке и ватрогасна спојка за прикључење		Ком	1				
9	Агрегат ниско притисног компресора за пнеуматски транспорт брашна из силоса до ваге за брашно снаге мотора 7,5 kw-вакум пумпа		Ком	1				
10	Пнеуматска скретница NO60 за преусмеравање правца транспорта брашна израђена од прохрона и опремљена пнеуматским цилиндром		Ком	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

11	Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до крова силоса-систем за мешање брашна-израђен од прохронских елемената: праве цеви, лукови, R=10 D, прирубнице, држачи, виичана роба, заптивке и носачи		Ком	1				
12	Цевовод NO60 за транспорт брашна из силоса до ваге израђен од прохронских елемената прави делови, лукови, спојнице, носачи и еластични комад за везу са вагом		Ком	1				
13	Цевовод за ваздух од вакум пумпе до ваге NO60		Ком	1				
14	Ротационо контролно сито NO50 израђено до прохрона са мотором снаге 1,1 kw		Ком	1				
15	Кош ваге за 150 кг брашна израђен од прохорана са аутоматским лептир вентилом за пражњење		Ком	1				
16	Конзолни носач ваге израђен од челичних цеви и профила од црног материјала а заштићен бојом за прехранбену индустрију		Ком	1				
17	Мерна ћелија за 500 кг брашна		Ком	1				
18	Електронски PLC box ваге са могућношћу програмирања жељене тежине одмеравања		Ком	1				



Министарство правде/Управа за извршење кривичних санкција
ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ, БАЧВАНСКА 14, БЕОГРАД

19	Електронски уређај за избор режима вакум компресија		Ком	1				
20	Главни електроенергетски разводно командни орман		Ком	1				
21	Командни орман за конекцију кабла од аутоцистерне		Ком	1				
22	Електромоторни развод-комплет		Ком	1				
23	Главни машински и електропројекат		Ком	1				
24	Транспорт опреме до места монтаже							
25	Ангажовање аутодизалице за истовар и монтажу силоса и монтажа силоса и комплетне опреме са пуштањем у рад							
Укупна вредност без пореза на додату вредност :								
Словима, укупна вредност за партију без пореза на додату вредност:								
Укупан износ пореза на додату вредност:								
Укупна вредност са порезом на додату вредност								

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

- У колони 2. треба уписати назив ознаку модела и произвођача понуђеног добра,
- У колони 5. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима без ПДВ-а,
- У колони 6. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима ПДВ-ом,
- У колони 7. треба уписати укупну понуђену цену са свим зависним трошковима,



без ПДВ-а,
10. У колони 8. треба уписати понуђену цену са свим зависним трошковима, са ПДВ-ом.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____ 2016. године М.П. _____

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број 4/16

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____

(навести назив понуђача),

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА
Укупан износ трошкова припремања понуде	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена : Достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Окружног затвора у Београду, редни број 4/16

У складу са чланом 26. Закона, понуђач _____
(навести назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Окружног затвора у Београду, редни број 4/16 поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру



забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

За јавну набавку добара /опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Окружног затвора у Београду, редни број 4/16 У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача- овлашћено лице , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,
(навести назив понуђача)

ул. _____ бр . __ , матични број: _____,
(навести адресу понуђача) (навести матични број понуђача)

ПИБ: _____ поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



XII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Округног затвора у Београду у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке:

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2) Начин подношења понуде

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу: Округни затвор у Београду, Бачванска бр. 14, Београд, са знаком: Понуда за јавну набавку добара /опреме за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број 03/16 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење понуда је 22.08.2016. године до 12:00 часова. Отварање понуда 22.08.2016.године у 12:20 часова у просторијама наручиоца (велика сала).

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.08.2016. године до 12:00 часова, без обзира на начин њеног достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу



приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено:

Понуда садржи:

Ред.број	Назив образаца	Поглавље
1	Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона	Поглавље IV одељак 2.
2.	Образац понуде	Поглавље VI
3.	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	Поглавље VI
4.	Образац трошкова припреме понуде	Поглавље VII
5.	Образац изјаве о независној понуди	Поглавље VIII
6.	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	Поглавље IX
7.	Модел уговора	Поглавље X
8.	Изјашњење да ли понуђач нуди добра домаћег порекла са доказом	
9.	Средства финансијског обезбеђења која се подносе уз понуду Поглавље XII тач. 1 1)	
10.	Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико понуду подноси група понуђача)	

Сви обрасци, модел уговора и друга документа који су саставни део понуде попуњавају/сачињавају се, потписују од стране овлашћеног лица понуђача или других лица одређених овом конкурсном документацијом и оверавају печатом.



Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране овлашћеног лица понуђача и оверава печатом.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, образце дате у конкурсној документацији могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити образце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3) Партије

Предмет јавне набавке обликован је у две партије

4) Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Округни затвор у Београду, Бачванска бр. 14, Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра/опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за коју понуђач подноси понуду 1 и/ или 2 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно за опремање



пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за коју понуђач подноси понуду 1 и/ или 2- НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за коју понуђач подноси понуду 1 и/ или 2- НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Имена и допуна понуде за јавну набавку добара / опреме и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Округног затвора у Београду, редни број ЈНОП 4/16 Партија за коју понуђач подноси понуду 1 и/ или 2 - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења, нити да допуни своју понуду.

6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем или као заједничку понуду.

7) Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.



Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који, у складу са чланом 81. ст. 4. и 5. Закона, садржи податке, и то о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- 4) понуђачу који ће издати рачун,
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- 6) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.



Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу гаранције и гарантног периода

Захтева се гарантни рок ђач минимално према гарантном року који даје произвођач опреме а не мање од минимално две године у трајању од две од дана запинички примљене опреме.

10. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.6. Рекламације

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова Инвеститор као наручилац подноси приговор. Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена је фиксна и не може се мењати. Понуду исказати у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.



11) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

12.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail bgzatvor@uiks.gov.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација и пријем докумената у поступку јавна набавке путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара /опreme и силоса за брашно за опремање пекаре за потребе Окружног затвора у Београду, редни број 4/16“**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке



После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Како се спроводи отворени поступак, а не преговарачки поступак, то не постоје елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као немање забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

16) Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач.

17) Увид у документацију начин и рокови за подношење захтева за заштиту права



Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: bgzatvor@uiks.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Комуникација и пријем докумената у поступку заштите права путем наведеног електронског средства (електронске поште) обавља се у радно време Наручиоца, понедељак - петак, од 07.30 до 15.30 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осима уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније, као и доставља исто ради објаве на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 6. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.



После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 6. и 7. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) Закона садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и докази којима се повреде доказују;
- 6) потврда о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из ст. 12. ове тачке, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из ст. 13. ове тачке наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из ст. 13. ове тачке подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док ће копију жалбе истовремено доставити наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНОП 4/16, сврха уплате: ЗЗП, у Окружном затвору у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 4/16, ознака партије у којој се подноси захтев, корисник: Буџет Републике Србије.



Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 120.000,00 динара, имајући у виду процењену вредност предметне јавне набавке.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
 - (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: ЈНОП 4 /16; ознака партије за коју се подноси захтев
 - (7) сврха: ЗЗП; Окружни затвор у Београду, отворени поступак редни број ЈНОП 02/16;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 овог става.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, осим оних наведених под(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. овог става, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18) Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен



најкасније у року од 10 (десет) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да потписан уговор о јавној набавци достави наручиоцу у року од 4 (четири) дана од дана потписивања уговора са његове стране, како би наручилац могао да објави обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. став 1. Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача којем је додељен уговор.

19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.